

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Poids de levage nominal : 2 tonnes
Hauteur de levage : 3 m Nombre de chaînes de levage : 2 Distance crochet à crochet : 300 mm Traction à chaîne pour soulever la pleine charge : 345 N Poids net : 13,2 kg Emballé dans une caisse en bois

2Tonx3m



UTILISATION

Usage largement répandu dans les usines, les mines, les quais, les entrepôts, les chantiers de construction, la production agricole et d'autres domaines, utilisé pour lever des marchandises et soulever des équipements, en particulier dans les cas où il n'y a pas d'alimentation électrique ou lorsque l'espace est restreint, ce qui montre encore plus son avantage. En plus de pouvoir être utilisé seul, il peut être utilisé en combinaison avec divers types de palans manuels sur rail pour former un chariot de levage et de transport manuel, réalisant la fonction de déplacement latéral et de levage de charges lourdes, adapté au

POINTS DE VENTE

1. Coque épaissie en acier allié de haute qualité, solide et résistante à l'usure, haute sécurité.
2. Crochet de levage haute résistance avec plaque de verrouillage.
3. Engrenage en acier allié trempé, performance stable, durable.
4. Chaîne en acier manganèse épaissie, forte traction, haut facteur de sécurité.
5. Chaîne lisse sans blocage, opération plus facile.