

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais

Tension : 16V

Vitesse à vide : 0-550/0-2000 tr/min

Fréquence d'impacts maximale : 30000 bpm

Couple maximal : 60 Nm

Mandrin métallique

Capacité du mandrin : 13 mm

Réglages de couple : 22+1+1

Engrenage mécanique à 2 vitesses

Fonction de verrouillage de la broche

Mandrin sans clé à verrouillage automatique

Éclairage de travail intégré

Comprend :

1 pièce embout Cr-V 65 mm

3 pièces forets pour maçonnerie

2 pièces pack batterie M16 (EBPK1620)



16V



X2
2.0Ah



IMPACT
FUNCTION

60N·m



FUNCTION
LOCK
SPINDLE



COMPACT
BRUSHLESS

UTILISATION

Perçage, vissage, perçage de béton

POINTS DE VENTE

1. Moteur sans balais, couple maximal jusqu'à 60NM
2. Mandrin tout métal de 13 mm, avec verrouillage, pour une prise plus ferme
3. Deux vitesses réglables
4. Réglage en 22+1+1 vitesses, adapté à différents besoins de travail
5. Machine compacte, utilisable dans des espaces restreints

**PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL COMPACTE
SANS BALAIS**