

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais Tension : 20 V
Vitesse à vide : 0-550/0-2000 tr/min
Taux d'impact maximum : 30 000 bpm
Couple maximum : 60 Nm Mandrin métallique Capacité du mandrin : 13 mm Paramètres de couple : 22+1+1
Engrenage mécanique à 2 vitesses
Fonction de verrouillage de broche
Auto- Mandrin sans clé à verrouillage
Lampe de travail à LED intégrée
Comprend : 47 accessoires 3 forets à maçonnerie 2 batteries 2,0 Ah (EBPK20011) 1 chargeur (EFCR20200)
Volts de charge : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Emballé dans un étui de transport



UTILISATION

Perçage, vissage, perçage de béton

POINTS DE VENTE

1. Moteur sans balais, puissance élevée, couple maximal jusqu'à 60NM
2. Mandrin tout métal de 13 mm, avec verrouillage, maintien plus stable
3. Réglage à 22+1+1 vitesses, avec percussion, adapté à différents environnements de travail
4. Machine plus courte, plus compacte
5. Emballage en boîte moulée par injection, facile à transporter
6. Avec boîte d'accessoires, plusieurs accessoires assortis

**PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL COMPACTE
SANS BALAIS**