

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Tension : 20V
Vitesse à vide : 0-500/0-2000 tr/min
Fréquence d'impacts maximale : 30000 bpm
Couple maximal : 66 Nm
Mandrin métallique
Capacité du mandrin : 13 mm
Réglages de couple : 22+1+1
Engrenage mécanique à 2 vitesses
Fonction de verrouillage de la broche
Éclairage de travail LED intégré
Indicateur de charge de la batterie LED
Comprend :
2 batteries 2,0 Ah (EBPK20011)
1 chargeur (EFCR20200)
Tension de charge : 220-240 V~50/60 Hz



UTILISATION

Perçage, vissage, perçage de trous dans le ciment

POINTS DE VENTE

1. Moteur sans balais, puissance élevée, couple maximal jusqu'à 66NM
2. Mandrin tout métal de 13 mm, avec verrouillage, maintien plus stable
3. Réglage à 22+1+1 vitesses, avec percussion, adapté à différents environnements de travail
4. Machine plus courte, plus compacte
5. Livré avec une boîte d'accessoires de 47 pièces + 3 forets à béton, pour divers scénarios d'utilisation
6. Emballage en boîte moulée par injection, facile à transporter

PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL COMPACTE SANS BALAIS