

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Tension : 20V
Vitesse à vide : 0-500/0-2000 tr/min
Fréquence d'impacts maximale : 30000 bpm
Couple maximal : 86 Nm
Mandrin métallique
Capacité du mandrin : 13 mm
Réglages de couple : 22+1+1
Engrenage mécanique à 2 vitesses
Fonction de verrouillage de la broche
Éclairage de travail LED intégré
Comprend :
2 batteries 2,0 Ah (EBPK20011)
1 chargeur (EFCR20200)
Tension de charge : 220-240V~50/60Hz
47 accessoires
3 forets pour maçonnerie



UTILISATION

Perçage, vissage, perçage de béton

POINTS DE VENTE

1. Moteur sans balais, puissance élevée, couple maximal jusqu'à 86NM
2. Mandrin tout métal de 13 mm, avec verrouillage, maintien plus stable
3. Réglage à 22+1+1 vitesses, avec percussion, adapté à différents environnements de travail
4. Machine plus courte, plus compacte
5. Avec boîte d'accessoires de 47 pièces + 3 forets à béton, utilisation dans divers scénarios de travail
6. Emballage en boîte moulée par injection, facile à transporter
7. Boîte de vitesses entièrement en aluminium, meilleure dissipation de la chaleur