

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais

Tension : 42V

Vitesse à vide : 0-500/0-2000 tr/min

Fréquence d'impact maximale : 30000 bpm

Couple maximal : 69 Nm

Mandrin métallique

Capacité du mandrin : 13 mm

Réglages de couple : 22+1+1

Engrenage mécanique à 2 vitesses

Fonction de verrouillage de la broche

Éclairage de travail LED intégré

Comprend :

47 accessoires

3 forets pour maçonnerie (4 mm, 5 mm, 6 mm)

2 embouts de tournevis à percussion de 150 mm (PH2)

1 pack batterie 2,0 Ah (EBPK42201)



UTILISATION

Perçage, vissage, perçage de béton

POINTS DE VENTE

1. Moteur sans balais, puissance élevée, couple maximal jusqu'à 69NM
2. Mandrin tout métal de 13 mm, avec verrouillage, maintien plus stable
3. Réglage à 22+1+1 vitesses, avec percussion, adapté à différents environnements de travail
4. Machine plus courte, plus compacte
5. Livré avec une boîte d'accessoires de 47 pièces + 3 forets à béton, pour divers scénarios d'utilisation
6. Emballage en boîte moulée par injection, facile à transporter

PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL COMPACTE SANS BALAIS