

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Tension : 20 V
Queue hexagonale : 6,35 mm
Vitesse à vide : 0-2000/0-2400/0-2600 tr/min
Cadence de frappe :
0-2100/0-2500/0-2900 coups/min
Couple max. : 230 Nm
Lampe de travail LED intégrée
Inclus :
2 embouts de tournevis
2 batteries 2,0 Ah (EBPK20011)
1 chargeur (EFCR20200)
Tension de charge : 220-240 V~50/60 Hz
Conditionné dans une mallette de transport



UTILISATION

La machine est предназначена pour visser et dévisser des vis et des boulons ainsi que pour serrer et desserrer des écrous dans la plage de dimensions correspondante.

POINTS DE VENTE

Moteur sans balais délivrant un couple maximal de 230 Nm
Sélecteur de puissance à 3 vitesses (0-2000/0-2400/0-2600 tr/min et 0-2100/0-2500/0-2900 cps/min) pour un contrôle précis du serrage dans une large gamme d'applications
Le moteur sans balais à commande électronique utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux exigences changeantes de l'application
Mandrin hexagonal 1/4" pratique à une touche pour des changements d'embouts rapides
Boîtier d'engrenages entièrement métallique pour une durabilité accrue sur le chantier
La lumière LED éclaire la zone de travail
Poignée souple caoutchoutée offrant un confort accru sur le chantier