

### DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais. Tension : 20 V.  
Embout hexagonal : 6,35 mm. Vitesse à vide : 0-1600/0-1900/0-2600 tr/min.  
Fréquence de frappe : 0-2100/0-2500/0-2900 coups/min.  
Couple maximal : 285 Nm. Éclairage de travail LED intégré. Contenu : 2 embouts de tournevis, 3 douilles, 2 batteries 2,0 Ah (EBPK20011), 1 chargeur (EFCR20200). Tension de charge : 220-240 V~50/60 Hz. Livré avec une mallette de transport.



### UTILISATION

La machine est conçue pour visser et dévisser des vis et des boulons, ainsi que pour serrer et desserrer des écrous dans la plage de dimensions respective.

### POINTS DE VENTE

Moteur sans balais offrant un couple maximal de 285 Nm. Sélecteur de vitesse à 3 positions (0-1600/0-1900/0-2600 tr/min et 0-2100/0-2500/0-2900 coups/min) pour un contrôle précis du serrage dans une large gamme d'applications. Le moteur sans balais à commande électronique optimise la consommation d'énergie en adaptant le couple et la vitesse de rotation aux besoins de l'application. Mandrin hexagonal 1/4" à changement rapide et facile. Carter d'engrenages entièrement métallique pour une durabilité accrue sur chantier. Éclairage LED intégré. Poignée ergonomique caoutchoutée pour un confort d'utilisation optimal.