

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Tension : 20 V
Carré d'entraînement : 3/4"
Vitesse à vide : 0-1200/0-1600/0-2100 tr/min
Cadence d'impact :
0-1800/0-2000/0-2200 cps/min
Couple de serrage : 1050 Nm
Couple de desserrage : 1200 Nm
Lampe de travail LED intégrée
Comprend :
5 douilles profondes (24, 27, 30, 32, 33 mm)
1 clip de ceinture
2 packs de batterie 5,0 Ah (EBPK20031)
1 chargeur (EFCR20411)
Tension de charge : 220-240 V~ 50/60 Hz

P20S
Lithium-Ion

BL MOTOR
BRUSHLESS

3/4"

1050N·m



UTILISATION

La machine est destinée à visser et desserrer des vis et des boulons, ainsi qu'à serrer et desserrer des écrous dans la plage de dimensions correspondante.

POINTS DE VENTE

Le moteur sans balais délivre un couple de serrage de 850 Nm et un couple de desserrage de 1000 Nm

L'interrupteur de sélection de puissance à 3 vitesses (0-1600/0-2100 tr/min/0-2400 tr/min et 0-1500/0-1800/0-2200 coups/min) permet un contrôle précis du serrage pour une large gamme d'applications

3 modes d'arrêt automatique en marche avant et 1 en marche arrière pour une efficacité accrue

Le moteur sans balais à commande électronique utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et la vitesse de rotation (RPM) aux besoins changeants de l'application