

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Tension : 20V
Carré d'entraînement : 3/4"
Vitesse à vide : 0-900/0-1200/0-1800 tr/min
Fréquence d'impacts :
0-1800/0-2000/0-2200 bpm
Couple de serrage : 1350 Nm
Couple de desserrage : 1900 Nm
Éclairage de travail intégré
Comprend :
2 batteries 5,0 Ah (EBPK20031)
1 chargeur 4A (EFCR20411)
3 douilles (27, 30, 32 mm)
Tension de charge :
220-240V~50/60Hz
Conditionné dans une boîte en plastique



UTILISATION

La machine est destinée à enfoncer et desserrer des vis et des boulons ainsi qu'à serrer et desserrer des écrous dans la plage de dimensions respective.

POINTS DE VENTE

Moteur sans balais délivrant un couple de serrage de 1350 Nm et un couple de desserrage de 1900 Nm

Interrupteur de sélection de puissance à 3 vitesses (0-900/0-1200 tr/min/0-1800 tr/min & 0-1800/0-2000/0-2200 bpm) pour un contrôle précis du serrage dans une large gamme d'applications

3 modes Auto-Stop avant et 1 mode arrière pour une efficacité accrue

Le moteur sans balais contrôlé électroniquement utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux exigences changeantes de l'application

Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue sur le chantier