

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Tension : 20V
Emmanchement carré : 1/2"
Tige hexagonale : 6,35 mm
Vitesse à vide : 0-2000/0-2400/0-2600 tr/min
Fréquence d'impacts : 0-2100/0-2500/0-2900 cps
Couple maximal : 230 Nm
Éclairage de travail LED intégré
3 douilles (17,19,21 mm)
1 embout de tournevis
2 batteries 2,0 Ah (EBPK20011)
1 chargeur (EFCR20200)
Tension de charge : 220-240 V~50/60 Hz
Conditionné dans une mallette de transport



UTILISATION

La machine est destinée à enfoncer et desserrer des vis et des boulons ainsi qu'à serrer et desserrer des écrous dans la plage de dimensions respective.

POINTS DE VENTE

Moteur sans balais délivrant un couple maximal de 230 Nm
Interrupteur de sélection de puissance à 3 vitesses (0-2000/0-2400/0-2600 tr/min & 0-2100/0-2500/0-2900 bpm) pour un contrôle précis du serrage dans une large gamme d'applications

Le moteur sans balais à commande électronique utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux exigences changeantes de l'application

Mandrin hexagonal 1/4" à une touche pratique pour des changements rapides d'embouts

Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue sur le chantier

La lumière LED éclaire la zone de travail