

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Mandrin carré : 1/2"
Vitesse à vide : 0-1600/0-1900/0-2300 tr/min
Fréquence d'impacts :
0-2100/0-2500/0-2900 coups/min
Couple de serrage : 400 Nm
Couple de desserrage : 550 Nm
Éclairage de travail LED intégré
Comprend :
3 douilles (17,19,21 mm)
Batterie et chargeur vendus séparément
Emballé dans une boîte colorée



Battery and charger sold separately



400N·m



UTILISATION

La machine est destinée à enfoncer et desserrer des vis et des boulons ainsi qu'à serrer et desserrer des écrous dans la plage de dimensions respective.

POINTS DE VENTE

Le moteur sans balais délivre un couple de serrage de 400 Nm et un couple de desserrage de 550 Nm

Interrupteur de sélection de puissance à 3 vitesses (0-1600/0-1900 tr/min/0-2300 tr/min & 0-2100/0-2500/0-2900 bpm) pour un contrôle précis du serrage dans une large gamme d'applications

3 modes Auto-Stop avant et 1 mode arrière pour une efficacité accrue

Le moteur sans balais contrôlé électroniquement utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux exigences changeantes de l'application

Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue sur le chantier