

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Entraînement carré : 1/2"
Vitesse à vide : 0-1800/0-2000/0-2400 tr/min
Cadence de frappe :
0-2200/0-2600/0-3000 cps/min
Couple de serrage : 405 Nm
Couple de desserrage : 555 Nm
Lampe de travail LED intégrée
Inclus :
3 douilles (17, 19, 21 mm)
Batterie et chargeur vendus séparément
Conditionné dans une mallette de transport



405N·m



**Battery and
charger sold
separately**



UTILISATION

La machine est destinée au vissage et au dévissage des vis et des boulons, ainsi qu'au serrage et au desserrage des écrous dans la plage de dimensions correspondante.

POINTS DE VENTE

Le moteur sans balais délivre un couple de serrage de 405 Nm et un couple de desserrage de 555 Nm

Sélecteur de puissance à 3 vitesses (0-1800/0-2000/0-2400 tr/min et 0-2200/0-2600/0-3000 coups/min) pour un contrôle précis du serrage dans une large gamme d'applications
5 modes avant et 5 modes arrière pour une efficacité accrue

Le moteur sans balais à commande électronique utilise l'énergie de manière efficace pour adapter le couple et la vitesse de rotation aux exigences changeantes de l'application

Le carter d'engrenages entièrement métallique pour une durabilité accrue sur le chantier
La lumière LED éclaire la zone de travail