

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Tension : 20V
Carré d'entraînement : 1/2"
Vitesse à vide : 0-1800/0-2000/0-2400 tr/min
Fréquence d'impacts :
0-2200/0-2600/0-3000 coups/min
Couple de serrage : 405Nm
Couple de rupture : 555Nm
Éclairage de travail LED intégré
Comprend :
1 chargeur 20V (EFCR20200)
Tension de charge :
220-240V~50/60Hz
1 pack batterie 2.0Ah (EBPK20011)
3 douilles (17,19,21mm)
Emballé dans une boîte couleur



405N-m



UTILISATION

La machine est destinée à enfoncer et desserrer des vis et des boulons ainsi qu'à serrer et desserrer des écrous dans la plage de dimensions respective.

POINTS DE VENTE

Moteur sans balais délivrant un couple de serrage de 405 Nm et un couple de desserrage de 555 Nm

Interrupteur de sélection de puissance à 3 vitesses (0-1800/0-2000/0-2400 tr/min & 0-2200/0-2600/0-3000 bpm) pour un contrôle précis du serrage dans une large gamme d'applications

5 modes avant et 5 modes arrière pour une efficacité accrue

Le moteur sans balais contrôlé électroniquement utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux exigences changeantes de l'application

Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue sur le chantier