

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais Tension : 20 V
Entraînement carré : 1/2" Vitesse à vide : 0-1200/0-1800/0-2200 tr/min
Taux d'impact : 0-2400/0-2800/0-3300bpm Couple de fixation : 500 Nm Couple de casse-écrou : 650 Nm Lampe de travail à LED intégrée Comprend : 3 prises (21,22,24 mm) 2 batteries 4,0 Ah (EBPK2002) 1 chargeur (EFCR20200) Volts de charge : 220-240 V ~ 50/60 Hz Emballé dans une mallette de transport.



UTILISATION

La machine est destinée à enfoncer et desserrer des vis et des boulons ainsi qu'à serrer et desserrer des écrous dans la plage de dimensions respective.

POINTS DE VENTE

Moteur sans balais délivrant un couple de serrage de 500 Nm et un couple de desserrage de 650 Nm

Interrupteur de sélection de puissance à 3 vitesses (0-1200/0-1800 tr/min/0-2200 tr/min & 0-2400/0-2800/0-3300 bpm) pour un contrôle précis du serrage dans une large gamme d'applications

3 modes Auto-Stop avant et 1 mode arrière pour une efficacité accrue

Le moteur sans balais contrôlé électroniquement utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux exigences changeantes de l'application

Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue sur le chantier