

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Tension : 20 V
Entraînement carré : 1/2"
Vitesse à vide : 0-1500/0-2000/0-2500 tr/min
Cadence de frappe :
0-2600/0-3000/0-3500 coups/min
Couple de serrage : 550 Nm
Couple de desserrage : 700 Nm
Lampe de travail LED intégrée
Comprend :
3 douilles (21, 22, 24 mm)
2 batteries 4,0 Ah (EBPK20021)
1 chargeur (EFCR20411)
Tension de charge : 220-240 V~ 50/60 Hz
Conditionné dans une mallette de transport



UTILISATION

La machine est destinée au vissage et au dévissage de vis et de boulons, ainsi qu'au serrage et au desserrage d'écrous dans la plage de dimensions correspondante.

POINTS DE VENTE

Le moteur sans balais délivre un couple de serrage de 500 Nm et un couple de desserrage d'écrou de 650 Nm

Interrupteur de sélection de puissance à 3 vitesses (0-1200/0-1800 tr/min/0-2200 tr/min et 0-2400/0-2800/0-3300 coups/min) pour un contrôle précis du serrage dans un large éventail d'applications

3 modes Auto-Stop en marche avant et 1 en marche arrière pour une efficacité accrue

Le moteur sans balais à commande électronique utilise l'énergie de manière efficace pour adapter le couple et le régime aux exigences changeantes de l'application

Boîtier d'engrenages entièrement métallique pour une durabilité accrue sur le chantier