

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais Tension : 20 V
Entraînement carré : 1/2" Vitesse à vide : 0-1600/0-2100/0-2400 tr/min
Taux d'impact : 0-1500/0-1800/0-2200 bpm
Couple de fixation : 850 Nm
Couple de casse-écrou : 1000 Nm
Lampe de travail LED intégrée
Comprend : 3 prises profondes (22,24, 27 mm) 2 batteries 4,0 Ah (EBPK2002) 1 chargeur (EFCR20200)
Volts de charge : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Emballé dans une mallette de transport.



UTILISATION

La machine est destinée à enfoncer et desserrer des vis et des boulons ainsi qu'à serrer et desserrer des écrous dans la plage de dimensions respective.

POINTS DE VENTE

Moteur sans balais délivrant un couple de serrage de 850 Nm et un couple de desserrage de 1000 Nm

Interrupteur de sélection de puissance à 3 vitesses (0-1600/0-2100 tr/min/0-2400 tr/min & 0-1500/0-1800/0-2200 coups/min) pour un contrôle précis du serrage dans une large gamme d'applications

3 modes Auto-Stop avant et 1 mode arrière pour une efficacité accrue

Le moteur sans balais contrôlé électroniquement utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux exigences changeantes de l'application

Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue sur le chantier