

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Tension : 42V
Emmanchement carré : 1/2"
Vitesse à vide : 0-1600/0-1900/0-2300 tr/min
Fréquence d'impacts :
0-2100/0-2500/0-2900 cps
Couple de serrage : 460Nm
Couple de desserrage : 600Nm
Comprend :
5 douilles (14,15,17,19,21mm)
1 emmanchement carré 1/2" vers hexagonal 1/4"
2 embouts de tournevis
1 pack batterie (EBPK42201)
1 chargeur (EFCR42021)
Tension de charge :
220-240V~50/60Hz
Conditionné dans une mallette de



UTILISATION

La machine est destinée à enfoncer et desserrer des vis et des boulons ainsi qu'à serrer et desserrer des écrous dans la plage de dimensions respective.

POINTS DE VENTE

Moteur sans balais délivrant un couple de serrage de 460 Nm et un couple de desserrage de 600 Nm

Interrupteur de sélection de puissance à 3 vitesses (0-1600/0-1900 tr/min/0-2300 tr/min & 0-2100/0-2500/0-2900 bpm) pour un contrôle précis du serrage dans une large gamme d'applications

3 modes Auto-Stop avant et 1 mode arrière pour une efficacité accrue

Le moteur sans balais contrôlé électroniquement utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux exigences changeantes de l'application

Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue sur le chantier