

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais

Tension : 42 V

Carré d'entraînement : 1/2"

Vitesse à vide : 0-1700/0-2100/0-2300 tr/min

Cadence de frappe :

0-2400/0-2800/0-3300 cps/min

Couple de serrage : 600 Nm

Couple de desserrage des écrous : 750 Nm

Lampe de travail LED intégrée

Comprend :

1 clip de ceinture

7 douilles (14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)

1 adaptateur carré 1/2" vers hexagonal 1/4"

2 embouts de tournevis

2 batteries (EBPK42201)



UTILISATION

La machine est destinée au vissage et au desserrage des vis et des boulons, ainsi qu'au serrage et au desserrage des écrous dans la plage de dimensions correspondante.

POINTS DE VENTE

Le moteur sans balais délivre un couple de serrage de 600 Nm et un couple de desserrage de 750 Nm

Interrupteur de sélection de puissance à 3 vitesses (0-1700/0-2100 tr/min/0-2300 tr/min et 0-2400/0-2800/0-3300 coups/min) pour un contrôle précis du serrage dans une large gamme d'applications

3 modes Auto-Stop en marche avant et 1 en marche arrière pour une efficacité accrue

Le moteur sans balais à commande électronique utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et la vitesse de rotation aux exigences changeantes de l'application

Boîtier d'engrenages entièrement métallique pour une durabilité accrue sur le chantier