

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension nominale : 220-240 V
Fréquence nominale : 50 Hz Phase : simple
Sortie maximale : 5,0 kW
Sortie nominale : 4,5 kW Avec fonction ATS
Vitesse nominale : 3 000 tr/min
Sortie CC : 12 V, 8,3 A Moteur : diesel 9,0 HP
Déplacement : 418 ml
Système de refroidissement : air -refroidi
Système de démarrage : alternateur électrique à bobine de cuivre
Réservoir de carburant : 17 L
Poids à sec : 152 kg Batterie sans entretien de 30 Ah
Groupe électrogène diesel de type silencieux
Emballé dans une boîte en carton

5000W
Single phase



With ATS function

100% Copper Coil Alternator

UTILISATION

Les installations électriques sont insuffisantes, les transports sont difficiles, les projets d'ingénierie et les travaux sur le terrain utilisent des sources d'alimentation de secours.

POINTS DE VENTE

1. Moteur à fil de cuivre pur, puissance de sortie stable
2. Grand réservoir d'huile de 17L, permettant un fonctionnement plus long de la machine
3. Le silencieux réduit efficacement le bruit d'échappement
4. Le bruit du moteur est isolé par une structure à double couche, avec un revêtement spécial absorbant
5. Équipé de quatre roues, facile et économique en effort pour le déplacement
6. Avec fonction ATS