

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Type de moteur : monocylindre, 4 temps, refroidi par air, injection directe, moteur diesel
Tension nominale : 220-240 V
Fréquence nominale : 50 Hz
Phase : simple
Puissance maximale : 7,0 kW
Puissance nominale : 6,5 kW
Avec fonction ATS
Vitesse nominale : 3 000 tr/min
Sortie CC : 12 V, 8,3 A
Moteur : diesel 12,0 ch
Déplacement : 531 cm³
Système de refroidissement : refroidi par air
Système de démarrage : électrique
Alternateur à bobine de cuivre
Réservoir de carburant : 21 L
Poids à sec : 173 kg
Batterie sans entretien de 36 Ah
Groupe électrogène diesel de type silencieux
Emballé par carton

7000W
Single phase

Electric Start  Diesel 
Low Noise 



With ATS function

100% Copper Coil Alternator

UTILISATION

Les installations électriques sont insuffisantes, les transports sont difficiles, le projet d'ingénierie et le terrain sont utilisés comme source d'alimentation de secours.

POINTS DE VENTE

1. Moteur à fil de cuivre pur, puissance de sortie stable
2. Grand réservoir d'huile de 17L, permettant un fonctionnement plus long de la machine
3. Le silencieux réduit efficacement le bruit d'échappement
4. Le bruit du moteur est isolé par une structure à double couche, avec un revêtement spécial absorbant
5. Équipé de quatre roues, facile et économique en effort pour le déplacement
6. Avec fonction ATS