

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance d'entrée : 1050 W Vitesse à vide : 600-2300 tr/min Diamètre du tampon de meulage : 215 mm
Diamètre du papier abrasif : 225 mm
Diamètre du tube : 32 mm Diamètre du tuyau anti-poussière : 38 mm
Lampe de travail intégrée Avec 12 papiers abrasifs Avec 3 connexions Adaptateurs Avec tuyau flexible de 2 m Avec 1 barre d'extension Avec 1 sac à poussière Avec 1 jeu de brosses en carbone supplémentaires
Emballé par boîte de couleur

1050W



12PCS Sand papers

P60x2, P80x2
P120x2, P150x2
P180x2, P240x2



UTILISATION

Cet outil électrique est adapté au ponçage à sec des plaques de plâtre, plafonds et murs intérieurs et extérieurs déjà enduits de mastic, ainsi qu'à l'élimination des couches de peinture, des résidus d'adhésif et du plâtre friable.

POINTS DE VENTE

1. Pliable, facile à transporter
2. Réglage de vitesse multiple, adapté à plus de scénarios d'utilisation
3. Avec crochet de ceinture, tige d'extension maximale de 1,6 m, ponçage en hauteur plus facile
4. Bague amovible, ponçage des angles morts
5. Plateau de ponçage flottant de 3,3 mm, insensible aux irrégularités du mur
6. Brosse à poils à 360° + grand plateau de ponçage de 215 mm, effet d'aspiration plus évident
7. Réglage en 3D de 0-140°, ponçage plus facile