

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension : 20 V
Température : 300/580 °C
Débit d'air : 100/200 L/min
Tension de charge : 220-240 V~50/60 Hz
Comprend :
2 pièces de batteries 4,0 Ah (EBPK20021)
1 chargeur (EFCR20411)
1 buse réductrice
1 buse réflectrice
1 buse plate
1 buse de soudage
1 grattoir
Conditionné dans une mallette de transport



UTILISATION

Pistolet à air chaud à batterie utilisé pour la coloration, le décapage, la peinture et le vernis, le dégivrage des canalisations gelées, le décollement des carreaux et du mastic, la refonte des adhésifs, le retrait des autocollants, le cirage et le décirage, les gaines thermorétractables, le rétrécissement d'emballages, le cintrage des tubes et des plaques en plastique, etc.

POINTS DE VENTE

1. Élément chauffant à longue durée de vie
2. Peut être utilisé à l'envers
3. Divers accessoires adaptés à différents scénarios d'utilisation
4. Réglage à 2 niveaux du débit d'air et de la vitesse ; température maximale jusqu'à 580 °C, débit d'air maximal jusqu'à 200 L/min
5. Coque et poignée de conception développée, prise en main confortable
6. 2 pièces équipées d'une batterie de 4,0 Ah, forte autonomie