

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension: 20 V Température: 300/550 °C Débit d'air: 100/200 L/min
Comprend: 1 buse de réduction 1 buse de réflecteur 1 buse plate 1 batterie 4,0 Ah (EBPK2002) 1 chargeur 2A (EFCR20200) Volts de charge :220-240V~50/60Hz Emballé dans une mallette de transport



UTILISATION

Le pistolet à air chaud électrique au lithium est utilisé pour l'esthétique automobile, la réparation, la teinture, le décapage, la peinture et le vernis, le dégel des tuyaux gelés, le desserrage des carreaux et du mastic, la refusion des adhésifs, le retrait des autocollants, le cirage et le décirage, les gaines thermorétractables, l'emballage thermorétractable, le cintrage des tubes et des plaques en plastique, etc.

POINTS DE VENTE

- 1.2 niveaux de réglage de la température et du débit d'air, la température maximale peut atteindre 550 °C, le débit d'air maximal peut atteindre 200L/min
2. Équipé de 3 buses d'air de formes différentes, répondant à différentes exigences de travail
3. Couvercle arrière développé, peut être placé à l'envers, adapté à différents environnements de travail
4. Coque et poignée développées, prise en main confortable, bonne isolation thermique