

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension : 20V
Température : 30-300 °C / 30-550 °C
Débit d'air : 100/200 L/min
Température réglable avec affichage LCD pour un contrôle précis
Tension de charge : 220-240V~50/60Hz
Comprend :
2 batteries 5,0Ah (EBPK20031)
1 chargeur (EFCR20411)
1 buse de réduction
1 buse réflecteur
1 grattoir
Conditionné dans une valise de transport



UTILISATION

Le pistolet à air chaud lithium est utilisé pour la coloration, le décapage, la peinture et le vernis, le dégivrage des tuyaux congelés, le desserrage des carreaux et du mastic, la refusion des adhésifs, le retrait des autocollants, le cirage et le décirage, les gaines thermorétractables, l'emballage thermorétractable, le pliage des tubes et plaques en plastique, etc.

POINTS DE VENTE

1. Élément chauffant à longue durée de vie
2. Peut être utilisé en position inversée
3. Divers accessoires adaptés à différents scénarios de travail
4. Réglage en 2 niveaux du débit d'air, vitesse du vent, température maximale jusqu'à 550 °C, vitesse maximale jusqu'à 200L/min
5. Coque et poignée de conception développée, prise en main confortable
6. Équipé de 2 batteries 5.0Ah, chargeur 4A, grande autonomie
7. Affichage numérique LCD, surveillance en temps réel de la température de travail
8. Corps principal et gaine du tuyau d'air séparables, protection contre les brûlures lors du