

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance d'entrée : 2000 W
Température : 50/50-450°C/50-550°C
Débit d'air : 450/300/450 L/min
Température réglable avec dos rotatif pour un contrôle précis Inclure : 1 pièce Buse de réduction 1 buse réflectrice 1 buse plate 1 grattoir
Emballé par boîte de couleur

2000W

LOW — + HIGH
TEMPERATURE



UTILISATION

Le pistolet à air chaud est utilisé pour l'esthétique automobile, la réparation, le filmage, la teinture, le décapage, la peinture et le vernis, le dégel des tuyaux gelés, le desserrage des carreaux et du mastic, la refusion des adhésifs, le retrait des autocollants, le cirage et le décirage, les gaines thermorétractables, l'emballage thermorétractable, le pliage des tubes et plaques en plastique, etc.

POINTS DE VENTE

1. Élément chauffant à longue durée de vie
2. Peut être utilisé en position inversée
3. Divers accessoires adaptés à différents scénarios de travail
4. Réglage en 3 niveaux du débit d'air, vitesse du vent, température pouvant atteindre jusqu'à 550 °C, vitesse du vent jusqu'à 450L/min
5. Coque et poignée de conception développée, prise en main confortable
6. Couvercle arrière rotatif pour régler la température