

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais

Tension : 42V

Puissance d'entrée max : 1080W

Vitesse à vide : 3000/6000/9000 tr/min

Diamètre du disque : 115mm

Filetage de la broche : M14

Inclus :

1 jeu de disques abrasifs pour coupe de métal (10 pcs)

3 pcs de disques à lamelles (P40/P60/P80)

2 pcs de batteries 2.0Ah (EBPK42201)

1 chargeur (EFCR42021)

Tension de charge :

220-240V~50/60Hz

Conditionné dans une mallette de transport



UTILISATION

La meuleuse d'angle adaptée au meulage, au ponçage, aux opérations de découpe abrasive et au brossage métallique, béton, pierre et matériaux similaires sans utilisation d'eau.

POINTS DE VENTE

Moteur sans balais - plus de puissance et une durée de fonctionnement plus longue

Fonction de démarrage progressif et protection contre le redémarrage pour une utilisation plus sûre

Disjoncteur de surcharge pour une longue durée de vie

Fonctionnement très fluide grâce à la séparation du moteur et de la transmission

Boîtier de transmission robuste en aluminium

Design élancé avec surfaces de préhension ergonomiques et souples

Poignée supplémentaire pouvant être montée de manière flexible en 2 positions