

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Tension : 20V
Vitesse à vide : 0-850 tr/min
Fréquence d'impact : 0-5100 coups/min
Énergie d'impact : 1,8J
Capacité maximale de perçage : $\Phi 18$ dans le béton
Système de mandrin SDS plus
Éclairage de travail LED intégré
Comprend :
3 forets
1 batterie 2,0Ah (EBPK20011)
1 chargeur (EFCR20200)
Tension de charge :
220-240V~50/60Hz
Conditionné dans une mallette de transport



UTILISATION

La machine est destinée au perçage à percussion et au burinage dans le béton, la brique. Elle convient également pour le perçage sans impact dans le bois, le métal, la céramique et le plastique.

POINTS DE VENTE

Moteur puissant délivrant 0-850 tr/min, 0-5100 cps et 1,8 J d'énergie d'impact pour gérer les applications les plus exigeantes

Les porte-outils SDS plus sont conçus pour tenir des mèches jusqu'à 18 mm et sont le meilleur choix pour le perçage léger avec marteau et le burinage

L'embrayage limitant le couple empêche les dommages aux engrenages en désengageant automatiquement les engrenages si la mèche se bloque

La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse à l'application pour une plus grande polyvalence

Fonctionnement en 2 modes : « rotation seule », « percussion avec rotation »