

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Tension : 20 V
Vitesse à vide : 0-930 tr/min
Cadence de frappe : 0-4400 cps/min
Énergie d'impact : 4,5 J
Capacité de perçage max. :
Béton : 28 mm
Acier : 13 mm
Bois : 40 mm
Système de mandrin SDS plus
Lampe de travail LED intégrée
Inclus :
3 forets (8, 10, 12 mm)
1 burin
1 tube de graisse
1 clé
2 batteries 4,0 Ah (EBPK20031)
1 chargeur (EFCR20411)
Tension de charge : 220-240 V~50/60



UTILISATION

La machine est destinée au perçage à percussion et au burinage dans le béton et la brique. Elle convient également au perçage sans percussion dans le bois, le métal, la céramique et le plastique.

POINTS DE VENTE

Le puissant moteur sans balais délivre 0-930 tr/min, 0-4400 cps/min et une énergie d'impact de 4,5 J pour répondre aux applications les plus exigeantes
Les porte-outils SDS Plus sont conçus pour accueillir des forets jusqu'à 28 mm et constituent le meilleur choix pour le perçage à percussion léger et le burinage
L'embrayage de limitation de couple empêche l'endommagement des engrenages en se désengageant automatiquement si le foret se bloque
La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse à l'application pour une plus grande polyvalence
Fonctionnement à 3 modes : « rotation seule », « percussion avec rotation », « percussion