

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais Tension : 20 V
Vitesse à vide : 0-930 tr/min Taux d'impact : 0-4400 bpm Énergie d'impact : 4,5 J Capacité de perçage maximale : Béton : 28 mm Acier : 13 mm Bois : 40 mm Système de mandrin SDS plus Lampe de travail LED intégrée Comprend : 3 pièces forets (8,10, 12 mm) 1 burin 1 tube de graisse 1 clé 2 batteries 4,0 Ah (EBPK2002) 1 charge (EFCR20200) Volts de charge : 220-240 V ~ 50/60 Hz Emballé dans une mallette de transport



UTILISATION

La machine est destinée au perçage à percussion et au burinage dans le béton, la brique. Elle convient également pour le perçage sans impact dans le bois, le métal, la céramique et le plastique.

POINTS DE VENTE

Moteur sans balais puissant délivrant 0-930 tr/min, 0-4400 coups/min et 4,5 J d'énergie d'impact pour gérer les applications les plus exigeantes

Les porte-outils SDS plus sont conçus pour tenir des mèches jusqu'à 28 mm et sont le meilleur choix pour le perçage léger au marteau et le burinage

L'embrayage limitant le couple empêche les dommages aux engrenages en désengageant automatiquement les engrenages si la mèche se bloque

La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse à l'application pour une plus grande polyvalence

Fonctionnement en 3 modes : « rotation seule », « percussion avec rotation », « percussion