

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Tension : 20 V
Vitesse à vide : 0-1100 tr/min
Cadence d'impact : 0-5000 coups/min
Force d'impact unique : 2,5 J
Capacité de perçage max. :
Béton : 26 mm
Acier : 13 mm
Bois : 30 mm
Système de mandrin SDS plus
Lampe de travail LED intégrée
Comprend :
3 forets
1 burin
2 batteries 4,0 Ah (EBPK20021)
1 chargeur (EFCR20411)
Tension de charge : 220-240 V~50/60 Hz
Livré dans une mallette de transport



UTILISATION

La machine est destinée au perçage au marteau et au burinage dans le béton et la brique. Elle convient également au perçage sans percussion dans le bois, le métal, la céramique et le plastique.

POINTS DE VENTE

Moteur sans balais puissant délivrant 0-1100 tr/min, 0-5000 coups/min et 2,5 J d'énergie d'impact pour gérer les applications les plus exigeantes
Les porte-outils SDS Plus sont conçus pour maintenir des forets jusqu'à 26 mm et constituent le meilleur choix pour le perçage et le burinage légers au marteau
L'embrayage à limitation de couple empêche les dommages aux engrenages en désengageant automatiquement ceux-ci si le foret se bloque
La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse à l'application pour une plus grande polyvalence
Fonctionnement à 4 modes : « rotation seule », « percussion avec rotation », « percussion