

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais
Tension : 42 V
Vitesse à vide : 0-1100 tr/min
Cadence de frappe : 0-5000 coups/min
Énergie d'impact : 2,5 J
Capacité de perçage max. :
Béton : 26 mm
Acier : 13 mm
Bois : 30 mm
Système de mandrin SDS plus
Lampe de travail LED intégrée
Comprend :
3 forets
1 burin
2 batteries 2,0 Ah (EBPK42201)
1 chargeur (EFCR42021)
Tension de charge : 220-240 V~50/60 Hz



UTILISATION

La machine est destinée au perçage à percussion et au burinage dans le béton et la brique. Elle convient également au perçage sans percussion dans le bois, le métal, la céramique et le plastique.

POINTS DE VENTE

Moteur brushless puissant offrant 0-1100 tr/min, 0-5000 cps/min et une énergie d'impact de 2,5 J pour répondre aux applications les plus exigeantes

Les porte-outils SDS Plus sont conçus pour maintenir des forets jusqu'à 26 mm et constituent le meilleur choix pour les travaux légers de perçage au marteau et de burinage. L'embrayage limitateur de couple évite d'endommager les engrenages en les désengageant automatiquement si le foret se coince.

La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse à l'application pour une plus grande polyvalence.

Fonctionnement à 4 modes : « rotation seule », « percussion avec rotation », « percussion