

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension : 20V
Pression de pulvérisation : 0.1-0.2Bar
Débit max. : 800 ml/min
Viscosité max. : 120 DIN-s
Capacité du réservoir : 1000 ml
Amplitude de pulvérisation réglable


Comprend :
1 buse soufflante pour dépoussiérage
1 godet de mesure de la viscosité
1 aiguille de nettoyage de buse
2 buses en cuivre (1,5/2,5 mm)

Batterie et chargeur vendus séparément
Emballé dans une boîte colorée



Paint(50DIN):
325ml/min
Water:
800ml/min

120DIN-s



Battery and
charger sold
separately



UTILISATION

Pulvérisation de peintures ou de vernis à base d'huile ou d'eau, utilisée pour le traitement du formaldéhyde, les garde-corps domestiques, les sols, les meubles, les murs et autres surfaces.

POINTS DE VENTE

1. Double revêtement en caoutchouc
2. 3 types de buses en cuivre de 1,5/2,0/2,5 mm
Buse en cuivre : longue durée de vie, facile à nettoyer
Plusieurs spécifications adaptées à différents scénarios d'efficacité de travail
3. Réglage de 3 formes : rond, ovale vertical, ovale horizontal
4. Largeur de pulvérisation réglable (taille du cercle), réglage progressif (du débit)
5. Avec buse de soufflage de poussière, peut être utilisé comme pistolet à souffler la poussière
6. Cache anti-poussière à démontage rapide, remplacement pratique et rapide de l'éponge

PISTOLET PULVÉRISATEUR SANS FIL