

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension : 20 V
Pression de pulvérisation : 0,1-0,2 bar
Débit max. : 800 ml/min
Viscosité max. : 120 DIN-s
Capacité du réservoir : 1000 ml
Amplitude de pulvérisation réglable
Comprend :
1 embout souffleur de poussière
1 gobelet de mesure de viscosité
1 aiguille de nettoyage de buse
2 buses en cuivre
1 batterie 2 Ah (EBPK20011)
1 chargeur (EFCR20200)
Tension de charge : 220 V-240 V~50/60 Hz
Conditionné en boîte couleur

P20S
Lithium-Ion

Paint(50DIN):
325ml/min
Water:
800ml/min

120DIN-s



UTILISATION

Pulvérisation de peintures à base d'huile, à base d'eau, etc., utilisée pour le traitement du formaldéhyde, les garde-corps domestiques, les planchers, les meubles, les murs et autres surfaces à peindre.

POINTS DE VENTE

1. Revêtement bi-matière bicolore
2. 3 buses en cuivre de différents diamètres : 1,5 / 2,0 / 2,5 mm
Buse en cuivre : longue durée de vie, facile à nettoyer
Plusieurs spécifications adaptées à différents scénarios de travail et niveaux d'efficacité
3. 3 formes de réglage : rond, ovale vertical, ovale horizontal
4. Largeur de pulvérisation réglable (taille du cercle), variation continue (réglage du débit)
5. Avec buse de soufflage de poussière, peut être utilisé comme pistolet souffleur
6. Capot anti-poussière à démontage rapide, remplacement pratique et rapide de l'éponge filtrante