

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

1200W

1.6L/mm

Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance nominale du moteur : 1 000 W Pression maximale : 20,7 MPa
Débit maximum (fluide) : 1 600 ml/min
Tuyau noir de 7,5 m Poids : 11 kg
Système de graissage automatique
Avec pistolet pulvérisateur à buse 517 Emballé dans une boîte en carton



UTILISATION

Applicable à la pulvérisation sur les murs, la pulvérisation de peinture pour bateaux, la pulvérisation de peinture au latex, la pulvérisation de tôle d'acier colorée, la pulvérisation imperméable

POINTS DE VENTE

1. Haute efficacité de pulvérisation, pulvérisation plus uniforme, une personne peut pulvériser 2000-3000 m² par jour
2. Bonne adhérence, et économie de peinture
3. Utilisation d'un équipement d'injection d'huile automatique breveté unique, pas besoin d'ajouter de l'huile de lubrification tous les jours, utilisation pratique
4. En raison de la sélection de matériaux de piston de haute qualité, ainsi que de la lubrification par le dispositif d'injection d'huile automatique, la durée de vie est plus longue
5. Les machines de pulvérisation sans air nécessitent un remplacement régulier des joints après une longue utilisation, ce produit est facile à remplacer, alors que les machines de

GANTS EN LATEX À PRISE FROIDE