

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Machine à souder inverter
MAG/MIG/MMA/TIG Lift
Tension d'entrée (V) : 1~220-240
Fréquence (Hz) : 50/60
Courant de sortie MAG/MIG (A) : 30-160
Courant de sortie MMA (A) : 15-160
Courant de sortie Lift TIG (A) : 15-160
Facteur de marche (%) : 30 % à 40 °C
Affichage LED
Tension à vide (V) : 84
Dévidoir intégré
Compatible avec bobine de fil de 5 kg
Diamètre du fil de soudage : 0.6, 0.8, 1.0 mm
Vitesse du fil (m/min) : 2-11
Diamètre d'électrode MMA (mm) : 1.6-4.0
Avec 1 porte-électrode avec câble

UTILISATION

1. Soudage de l'acier au carbone
2. Maintenance civile
3. Soudage de conduites
4. Soudage de récipients sous pression

POINTS DE VENTE

1. Amorçage puissant
2. Démarrage à chaud
3. Anti-adhérence
4. Protection contre la surchauffe
5. Réglage par affichage numérique

160A
220-240V~50/60Hz
MAG/MIG
MMA
LIFT TIG



LED display



MACHINE À SOUDER À L'ASCENSEUR
MAG/MIG/MMA/TIG À ONDULEUR