

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension : 20V
Fréquence de vibration : 0-10000 tr/min
Capacité d'adsorption : 60kg
Diamètre de la ventouse : 130mm
Réglage de la vitesse : 6 vitesses
Tension de charge : 220-240V~50/60Hz
Avec 1 batterie 2.0Ah (EBPK20011)
Avec 1 chargeur (EFCR20200)
Avec 1 paire de genouillères
Avec 1 spatule à mastic
Avec 1 jeu de croisillons pour carrelage de 1,5 mm
Avec 1 jeu de croisillons pour carrelage de 2,0 mm
Avec 1 jeu de croisillons pour carrelage de 2,5 mm
Avec 1 jeu de niveleurs pour



UTILISATION

En utilisant des vibrations à haute fréquence de la machine, la surface des carreaux atteint un effet de travail rapide et uniformément étalé, évitant ainsi les dommages aux carreaux causés par le martelage manuel traditionnel.

POINTS DE VENTE

1. Fréquence de vibration maximale 10000 tr/min
2. Réglage en 6 niveaux, adapté à de multiples scénarios d'utilisation
3. Ventouse de grand diamètre 130 mm, force d'aspiration maximale de 60 kg
4. Produit de la plateforme P20S
5. Emballage en boîte à outils
6. Avec 1 ensemble de genouillères, 1 couteau à mastic et autres accessoires