

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Puissance d'entrée: 800W / 1500W

Thermorégulateur : 0 - 300 ° C
Avec douilles chauffantes 20、25、32、40、50、63mm
Avec 1 ruban à mesurer
Avec coupe-tube 1pcs
Avec 1 clé hexagonale
Avec un tournevis 1pcs
Emballé dans une boîte en métal



UTILISATION

La chaleur est transmise aux surfaces de soudure des tubes en plastique thermoplastique et des moules par chauffage électrique, ce qui fait fondre leur surface. Ensuite, le dispositif de chauffage est retiré rapidement, et les deux surfaces fondues sont fusionnées, durcies et unies en une seule pièce. Cette méthode est généralement utilisée dans les réseaux municipaux d'alimentation en eau et d'évacuation, ainsi que dans la construction et la décoration.

POINTS DE VENTE

Puissance 2000W
Double contrôle de température
Plaque chauffante en alliage d'aluminium, chauffage rapide, conduction thermique uniforme, stockage de chaleur durable, plage de contrôle de température 0~300 °C
Peut souder les tuyaux PPR/PB/PE/PE-RT
Tête de moule en aluminium avec revêtement en téflon, plus durable
Support en forme de D, facile à utiliser, évite les brûlures
Livré avec des têtes de moule de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Emballage en boîte métallique