

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance d'entrée : 1 500 W Vitesse
à vide : 850 tr/min Taux d'impact : 4
400 bpm Énergie d'impact : 5,5 J
Capacité de perçage maximale :
Béton : 32 mm Acier : 13 mm Bois :
40 mm Système de mandrin SDS plus
Système anti-vibration Avec 3 forets
et 2 burins Avec 1 jeu de balais de
charbon supplémentaires Emballé
par BMC

1500W

32mm(1-1/4")



UTILISATION

L'outil électrique est destiné au perçage à percussion dans le béton, la brique et la pierre, ainsi qu'aux travaux légers de burinage. Il convient également pour le perçage sans impact dans le bois, le métal, la céramique et le plastique.

POINTS DE VENTE

1. Moteur entièrement en cuivre résistant à haute température, longue durée de vie, performance élevée, grande efficacité
2. Conception de grand bouton-poussoir, réduit la fatigue des doigts, poignée antidérapante confortable avec système d'amortissement
3. Dissipation thermique efficace, prolonge la durée de vie
4. Poignée rotative à 360°, facile à utiliser
5. Mandrin à clip métallique, clip solide, difficile de perdre la mèche
6. Emballage en boîte thermoformée, pratique pour le stockage et le transport