

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Machine à souder Inverter ACDC
TIG/MMA

Tension d'entrée (V) : 1~220-240

Fréquence (Hz) : 50/60

Courant de sortie (A) : 15-200

Temps de descente (S) : 0-10

Cycle de service (%) : 30%@40°C

Affichage LCD

Tension à vide (V) : 68

Capacité d'entrée maximale : 9,4 kVA

Diamètre de l'électrode MMA (mm) :
1,6-4,0

Aiguille en tungstène : $\Phi 1,6$ mm/ $\Phi 2,4$ mm

Avec 1 porte-électrode avec câble

Avec 1 pince de masse avec câble

Avec 1 brosse métallique et 1 casque

Avec 1 torche TIG

Idéal pour souder l'acier au carbone,

200A
220-240V~50/60Hz
AC/DC TIG
MMA



LED display



UTILISATION

1. Soudage de l'aluminium, de l'acier inoxydable et de l'acier au carbone
2. Maintenance civile
3. Soudage de tuyauterie
4. Soudage de récipients sous pression

POINTS DE VENTE

1. Plaques minces soudables
2. Protection contre la surchauffe
3. Réglage à affichage numérique

**MACHINE À SOUDER TIG/MMA À ONDULEUR AC
DC**