

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur à essence

Puissance du moteur : 170F (7,0 CV)

Largeur de travail : 510-1000 mm

Profondeur de travail : ≥ 100 mm

Mode de conduite : Engrenage

Changement de vitesse : -1,2,0,1

Type de lames : 32 pcs/4 pcs $\times$ 4 (2+1+1) groupes

Système de démarrage : lanceur à rappel

Type de pneu : 4.00-8

Cylindrée : 212 cc

Réservoir de carburant : 3,6 L

Capacité d'huile de transmission : 0,6 L

Vitesse nominale : 3600 tr/min

Couple maximal : 12 N.m/2500 tr/min

Boîtier de marche : fonte nodulaire

Emballé dans une boîte en carton

7.0HP

Gasoline Engine

Tilling Scope:
1000mm



Optional accessories:
(sold separately)



UTILISATION

Convient pour le labourage des vergers, potagers, serres à légumes et autres terrains

POINTS DE VENTE

1. Nouveau couvercle de démarrage anti-boue conçu pour empêcher la poussière extérieure d'entrer dans le filtre à air. Convient pour le travail sur des terres boueuses.
2. Bouchon de vidange de carburateur à poignée de nouvelle conception, facile à manipuler et à entretenir.
3. Faible consommation de carburant, grande puissance de sortie, haute rentabilité.
4. L'embrayage normalement ouvert permet un arrêt sûr et fiable, avec libération manuelle.
5. La protection complète de la jupe offre une bonne couverture de l'ensemble de l'extrémité.