

### DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Zone de visualisation : 90×35mm  
Taille de la cartouche : 110×90×10mm  
Capteur d'arc : 2  
État clair : DIN 4  
État sombre : teinte fixe 11  
Contrôle de la teinte : non réglable  
Mise sous tension ON/OFF : entièrement automatique  
Contrôle de sensibilité : non réglable, automatique  
Protection UV/IR : DIN 16  
Alimentation : cellules solaires et batteries lithium remplaçables  
Temps de commutation : 1/5000s, de clair à sombre  
De sombre à clair : 0,15-0,45s automatique  
TIG à faible ampérage : ≥20 ampères (DC), ≥20 ampères (AC)

**Viewing Area  
90x35mm**



### UTILISATION

Soudage, protection contre le meulage

### POINTS DE VENTE

1. Écran de soudage à obscurcissement automatique, grand hublot à rabat, champ de vision élargi, garantissant un confort visuel optimal
2. Protection de soudage à double miroir, passage libre entre les scènes de soudage et de meulage
3. 2 capteurs optiques, temps de réponse rapide, réduction de la fatigue visuelle
4. Coque en nouveau matériau PP, écran intégré, résistant aux chutes et aux chocs, confortable et sûr, isolation thermique élevée, protection efficace du visage
5. Bandeau réglable confortable avec bande anti-transpiration
6. Fonction d'allumage et d'extinction automatique

**CASQUE DE SOUDAGE À ASSOMBRISSEMENT  
AUTOMATIQUE**